

**Mortero autonivelante  
altos espesores con máxima  
retención de agua**

## **K710 NIVEL PULL**



### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El K710 NIVEL PULL es un mortero exento de cloruros, diseñado en base cementos especiales, áridos especialmente clasificados y aditivos químicos para obtener un mortero tixotrópico, de acabado fino y manejable para la nivelación de pisos.

**Mortero autonivelante  
de bajos espesores**

## **K720PRO**



### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

K720 PRO es una mezcla cementicia compuesta de áridos seleccionados con granulometría controlada y aditivos químicos, la cual posee características de aplicación con sistema bombeable. Mortero autonivelante para pisos con un fraguado ultrarápido, siendo transitable a las 6 horas de su colocación.

**Mortero autonivelante  
de altos espesores**

## **K800 GROUT**



### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

K700 AN, es un mortero exento de cloruros, diseñado en base cementos de alta resistencias, áridos especialmente clasificados. Mortero autonivelante para pisos con un fraguado ultrarápido, siendo transitable a las 12 horas de su colocación.



### **Oficina Santiago**

Américo Vespucio N° 2880, oficina 604  
Centro Empresarial El Cortijo, Conchali  
Fono: (56-2) 2.4068410

**Fábrica**, Camino Cerro Blanco N° 3970 Til - Til  
Fono: (56-2) 2.8411191

contacto@konamorteros.com / www.konamorteros.com



CALIDAD



MEJOR PRECIO



TECNOLOGÍA EUROPEA



MULTI APLICACION



**UN MORTERO  
PARA CADA  
PROYECTO**

www.konamorteros.com

## Mortero Maquillaje Fino

### K100L



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**  
Mortero K100L Es un mortero exento de cloruros, diseñado en base cementos especiales, áridos especialmente clasificados y aditivos químicos para obtener un mortero tixotrópico, de acabado fino y estético aplicado mediante llana.

## Mortero Rigido para Piso

### K110



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**  
Mortero K110 ha sido especialmente desarrollado para la nivelación de pisos y preparación de soportes para colocación de todo tipo de revestimientos como piso flotante, flexit, cerámica, etc.

## Mortero Antibacteriano

### K200



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**  
K200 - Es un mortero exento de cloruros, diseñado en base cementos de alta resistencia, áridos especialmente clasificados y aditivos químicos para obtener cualidades antibacteriales mejorando calidad del mortero, de acabado fino y estético, repelente bacterias y sin que aniden virus en los muros en estados humedos.

## Adhesivo para cerámica y porcelanato

### K300



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**  
K300 Adhesivo Porcelanato se compone de áridos seleccionados de granulometría controlada y constante, cemento y aditivos cuyas funciones son evitar la deshidratación, proveer buena adherencia y flexibilidad del adhesivo.

## Adhesivo para planchas de poliestireno expandido

### K310



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**  
K310 EFS Adhesivo se compone de áridos seleccionados de granulometría controlada y constante, cemento y aditivos cuyas funciones son evitar la deshidratación, proveer buena adherencia y flexibilidad del adhesivo.

## Mortero de reparación estructural

### K400



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**  
K400 es una mezcla cementicia de alta resistencia, con áridos especiales de granulometría controlada, aditivos de avanzada tecnología, exentos de cloruros y componentes metálicos.

## Hormigón predosificado para montaje

### K500



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**  
K500 es un hormigón exento de cloruros, diseñado en base cementos de alta resistencias, áridos especialmente clasificados y aditivos químicos para obtener un mortero fluido sin segregación, de elevada resistencia y retracciones plástica e hidráulica compensadas.

## Grout alta resistencia 600 Kg / cm2

### K612



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**  
K612 GROUT es una mezcla cementicia de alta resistencia, con áridos especiales de granulometría controlada, aditivos de cloruros y componentes metálicos.

## Mortero autonivelante de altos espesores

### K700 AN



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**  
K700 AN, es un mortero exento de cloruros, diseñado en base cementos de alta resistencias, áridos especialmente clasificados. Mortero autonivelante para pisos con un fraguado ultrarápido, siendo transitable a las 12 horas de su colocación.